# LUX 250 - 300p

## Precisione professionale per supermercati e gastronomie

### Professional precision for supermarkets and delicatessens

### INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Affettatrice totalmente fusa in lega titolata di alluminio, lucidato satinato e protetto da ossidazione anodica. Design e costruzione Made in Italy.

### ENTIRELY ANODIZED ALUMINUM

Slicing machine entirely made from highly polished, satin and finished anodized aluminium alloy. Design and manufacturing Made in Italy.

*Conforme alle norme di sicurezza europee*

*In compliance with the European safety regulations*

## CARATTERISTICHE

- Scorrimento del carrello su cuscinetto a sfere
- Avanzamento prodotto con doppio carrello e meccanismo antiscarto
- Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili
- Affilatoio di precisione incorporato
- Lama concava forgiata in acciaio cromato
- Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico
- Selezione di taglio da 0 a 15 mm con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata

## A RICHIESTA

- Braccio stringisalumi autobloccante
- Sistema energy saver (autospegnimento) e pulsanti piezo

## FEATURES

- Carriage sliding on ball-bearings
- Advancement of the product on double carriage with anti-waste device
- Components in contact with food are entirely detachable
- Built-in self-aligning sharpening unit
- Hollow ground hard chrome blade
- Poly-v belt driven transmission with belt tensioner
- Cutting selection from 0 to 15 mm with cam mechanism operated by a graduated knob

## ON REQUEST

- Meat tightening arm
- Energy saver system (auto power off) and piezo buttons

## SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA

| | LUX 250 | LUX 300p |
|---|---|---|
| **Diametro lama**<br>Blade diameter | Ø 250 mm | Ø 300 mm |
| **Capacità di taglio**<br>Product cut | □ 195x195 ▭ 220x195 ○ 195 | □ 220x220 ▭ 230x220 ○ 220 |
| **Spessore taglio**<br>Cutting thickness | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm |
| **Potenza motore**<br>Motor power | 0,210 Kw - 1,2 A - 0,3 Hp | 0,210 Kw - 1,2 A - 0,3 Hp |
| **Peso**<br>Weight | 28 Kg | 30 Kg |
| **Dimensioni**<br>Overall dimensions | A 470; B 370;<br>C 450; D 520;<br>E 550; F 240; G 270 | A 470; B 370;<br>C 500; D 590;<br>E 550; F 240; G 270 |