MAX

300 - 330 - 350 - 370

Precisione professionale per supermercati e gastronomie

Professional precision for supermarkets and delicatessens

INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Affettatrice a gravità totalmente fusa in lega titolata di alluminio lucidato satinato e protetto da ossidazione anodica.
Design e costruzione Made in Italy.

ENTIRELY ANODIZED ALUMINUM

Gravity slicer entirely made from highly polished, satin and finished anodized aluminium.
Design and manufacturing Made in Italy.

Conforme alle norme di sicurezza europee
In compliance with the European safety regulations

CARATTERISTICHE

- Scorrimento del carrello su cuscinetto a sfere
- Lama e piatto inclinati a 38°
- Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili
- Affilatoio di precisione incorporato
- Lama concava forgiata in acciaio cromato
- Trasmissione a coppia vite senza fine-ingranaggio elicoidale
- Selezione di taglio da 0 a 24 mm con meccanismo ad ingranaggi azionato da una manopola graduata

FEATURES

- Carriage sliding on ball-bearings
- 38° tilted blade and top
- Components in contact with food are entirely detachable
- Built-in self-aligning sharpening unit
- Hollow ground hard chrome blade
- Gear driven transmission permanently lubricated
- Cutting selection from 0 to 24 mm with gear mechanism operated by graduated knob

A RICHIESTA

- Sistema energy saver (autospegnimento) e pulsanti piezo

ON REQUEST

- Energy saver system,(auto power off) and piezo buttons

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA

	MAX 300	MAX 330	MAX 350	MAX 370
Diametro lama Blade diameter	Ø 300 mm	Ø 330 mm	Ø 350 mm	Ø 370 mm
Capacità di taglio Product cut	□ 185x185 ▭ 255x165 ◯ 210	□ 195x195 ▭ 275x175 ◯ 230	□ 210x210 ▭ 300x185 ◯ 245	□ 220x220 ▭ 295x210 ◯ 260
Spessore taglio Cutting thickness	0 - 24 mm	0 - 24 mm	0 - 24 mm	0 - 24 mm
Potenza motore Motor power	0,375 Kw - 2,8 A - 0,5 Hp	0,375 Kw - 2,8 A - 0,5 Hp	0,375 Kw - 2,8 A - 0,5 Hp	0,375 Kw - 2,8 A - 0,5 Hp
Peso Weight	36 Kg	38 Kg	40 Kg	42 Kg
Dimensioni Overall dimensions	A 565; B 425; C 465; D 680; E 530; F 270; G 180; H 120	A 605; B 480; C 535; D 820; E 580; F 415; G 290; H 115	A 605; B 480; C 550; D 840; E 590; F 430; G 300; H 120	A 605; B 480; C 560; D 850; E 590; F 440; G 310; H 125