

FAST MATIC 330

**Precisione professionale
per supermercati,
gastronomie e comunità**

**Professional precision for
supermarkets, delis and
collective catering**

INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Affettatrice a gravità totalmente fusa in lega titolata di alluminio lucidato satinato e protetto da ossidazione anodica. Design e costruzione Made in Italy.

ENTIRELY ANODIZED ALUMINUM

Gravity slicer entirely made from highly polished, satin and finished anodized aluminium. Design and manufacturing Made in Italy.



*Conforme alle norme di sicurezza europee
In compliance with the European safety regulations*

CARATTERISTICHE

- Scorrimento del carrello su cuscinetto a sfere
- Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili
- Affilatoio di precisione incorporato
- Lama concava forgiata in acciaio cromato
- Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico
- Selezione di taglio da 0 a 24 mm con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata
- Funzionamento manuale o automatico
- Contafette elettronico di serie
- Preselezione di tre differenti velocità del carro e tre diverse lunghezze della corsa del carro

A RICHIESTA

- Carro ribaltabile, tilt system e affilatoio rimovibile

FEATURES

- Carriage sliding on ball-bearings
- Components in contact with food are entirely detachable
- Built-in self-aligning sharpening unit
- Hollow ground hard chrome blade
- Poly-v belt driven transmission with belt tensioner
- Cutting selection from 0 to 24 mm with gear mechanism operated by graduated knob
- Manual or automatic operation
- Standard electronic slice counter
- Preselection of three different carriage speeds and three different carriage stroke lengths

ON REQUEST

- Tipping carriage, tilt system and removable sharper

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA

FAST MATIC 330

Diametro lama Blade diameter	Ø 330 mm
Giri lama Blade Speed	250 rpm
Capacità di taglio Product cut	☐ 160x160 ☐ 150x260 ☐ 200
Spessore taglio Cutting thickness	0 - 24 mm
Potenza motore Motor power	0,370 Kw - 0,5 Hp
Peso Weight	55 Kg
Dimensioni Overall dimensions	A 555; B 442; C 630; D 625; E 569

VELOCITÀ | SPEED

	CORSO STROKE		
	125 mm	200 mm	280 mm
Velocità 1 Speed 1	56	38	32
Velocità 2 Speed 2	65	48	44
Velocità 3 Speed 3	77	30	56

